

Аккумуляционные каминные печи LAREDO AKUM

LAREDO AKUM элегантна во всех отношениях. Дизайнерское стекло, полностью покрывающее дверцу, элементы из нержавеющей стали и функция аккумуляции тепла позволяет максимально использовать тепло, выделяющееся во время топки.

Теплоаккумулирующая печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Дверца камина изготовлена полностью из стекла с дизайнерским печатным рисунком. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. К печи-камину можно докупить аккумулирующие элементы, выделяющие тепло до 5,5 часов после прекращения горения. Дизайн делают более совершенным полированные элементы регулирования из нержавеющей стали и стеклянная дверца.

LAREDO 01 AKUM

керамика



Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: **LAREDO 01 A**

ecodesign READY 

Глазурованные цвета



Технические параметры

Высота	1312 мм
Ширина	528 мм
Глубина	398 мм
Вес	142 кг
Регулируемая мощность	2,0-6,5 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	863/1133 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,5 %
Средний расход древесины	1,2 кг/ч
A	

Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 01)

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)