

Аккумуляционные каминные печи **LUGO N AKUM**

Теплоаккумулирующая печь-камин LUGO N AKUM может быть дополнена специальной теплоаккумулирующей плиткой, которая помещается над камерой сгорания. Благодаря таким теплоаккумулирующим элементам можно продлить выделение тепла на несколько часов.

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. Обдуваемая дизайнерская ручка позволяет осуществлять манипуляции во время отопления. Дверцу можно зафиксировать в открытом положении. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омыивается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. К печи-камину можно докупить теплоаккумулирующие элементы, выделяющие тепло до 8,5 часов после прекращения горения

LUGO N 02 AKUM

камень



Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: **LUGO N 02 A**



Технические параметры

Высота	1530 мм
Ширина	550 мм
Глубина	457 мм
Вес	203 кг
Регулируемая мощность	3,0-7,8 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	988/1289 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,9 %
Средний расход древесины	1,7 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 01)

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)