

Кафельные аккумуляционные камины BARACCA

Изразцовый камин BARACCA сочетает в себе эстетику традиционных изразцовых печей с современными технологиями и исключительной вместительностью. Керамические печи HEIN предлагают широкий выбор оттенков глазури, благодаря чему камин идеально вписывается в любой интерьер. Модульная система камина позволяет собрать его на месте.

Комбинированный способ обогрева камина основан на передаче тепловой энергии излучением и одновременном притоке нагретого воздуха. В нижнюю часть камина засасывается холодный воздух, который постепенно проходит через все внутреннее пространство вплоть до верха и оттуда, уже нагретый, медленно поднимается в интерьер. Система спроектирована таким образом, что передача тепла путем излучения является приоритетом, а поток воздуха (или конвекция) является приятным дополнением – все происходит автоматически.

Современная каминная топка имеет КПД более 85 % и соответствует самым строгим экологическим стандартам, установленным Директивой Европейской Комиссии по экодизайну. Двойное стекло камина гарантирует безопасность и комфорт. Изразцовые накопительные камины BARACCA также подходят для домов с низким энергопотреблением.

Камера сгорания футерована натуральным шамотом, в стандартном исполнении с колосниковой решеткой, с возможностью изменения на вариант без колосника. Дверь можно зафиксировать в открытом положении с помощью запорного устройства. Простая регулировка первичного и вторичного воздуха с помощью одного органа управления. Вывод дымовых газов возможен через верхний или задний выпуск в стандартной комплектации. Благодаря подаче вторичного воздуха на внутреннюю поверхность дверного стекла эффективно предотвращается оседание сажи. Инновационная система DOUBLE SPIN позволяет лучше использовать тепловую энергию и в то же время способствует идеальному сжиганию древесины. Централизованная подача наружного воздуха (ЦПВ) в камеру сгорания теперь является само собой разумеющимся.

Благодаря накопительной способности корпуса изразца, дизайнерский изразцовый камин BARACCA обеспечивает длительное тепло и в то же время простой уход за поверхностью. Аккумуляционный комплект из материала МАМОН обеспечивает высокое накопление и последующее излучение тепла в помещение даже через несколько часов после сгорания топлива. Общий вес аккумуляционного теплообменника достигает 110 кг.

Для подключения ЦПВ снизу («от пола») можно использовать системный элемент AIRBOX 02 для вариантов BARXDFZN 10, BARXDFZN 11, BARXDHFZN 10, BARXDHFZN 11 – это дополнительный аксессуар.

BARACCA 10

кафель




Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **BARXDFZN 10**



Глазурованные цвета



Технические параметры

Высота	1462 мм
Ширина	854 мм
Глубина	525 мм
Высота дверцы	407 мм
Ширина дверцы	554 мм
Вес	320 кг
Регулируемая мощность	3,0-7,7 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1352 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	85,6 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч
А	

Аксессуары

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН (АККУМ KV 07)

ЗАДНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН (АККУМ SOL 01)

ТРУБА 150/500/2

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!