

Дизайнерские аккумуляционные камины с выдвижной подъёмной дверцей CARA

Дизайнерские теплоаккумулирующие камины Romotop CARA реагируют на тенденции и потребности современной интерьерной архитектуры. Чутко сбалансированные пропорции, чистые линии и доминирующее трёхстороннее застекление создаёт импозантный внешний вид, привлекающий внимание даже самых требовательных заказчиков.

Дизайнерские камины CARA CS 02 и CARA CS N 03 подходят и для применения в низкоэнергетических домах. Оснащены подъемной дверкой с точным и лёгким ходом механизма перемещения SILENT LIFT. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами, в стандартном исполнении без колосника с возможностью изменения на вариант с колосником. Для оптимизации процесса горения в верхнюю часть камеры сгорания подведён третичный воздух. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN увеличивает общую эффективность камина. Выход дымовых газов стандартно осуществляется с применением верхнего или заднего отвода. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ – центральный подвод воздуха из внешнего пространства. Камин можно оснастить теплоаккумулирующими специальными блоками, которые аккумулируют тепловую энергию, а затем её передают обратно в помещение на протяжении последующих нескольких часов после завершения горения. Камин серии CARA обложены крупноразмерным натуральным камнем или листовой сталью с профилированной поверхностью. Экранирование задней оболочки позволяет придвинуть их вплотную к стене.

CARA CS 02

камень



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - код заказа: **CARA CS 02**

Технические параметры

Высота	1648 мм
Ширина	774 мм
Глубина	577 мм
Высота дверцы	420 мм
Ширина дверцы	520 мм
Глубина дверцы	271 мм
Вес	316 кг
Регулируемая мощность	2,9-7,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1346 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,1 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 01

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для каминные печи (AKKUM CARA 02)

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР для аккумуляционные печи CARA

ПОДСТАВКА из СТЕКЛА для CARA CS

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!