

Дизайнерские аккумуляционные камины с выдвижной подъёмной дверцей CARA

Дизайнерские теплоаккумулирующие камины Romotop CARA реагируют на тенденции и потребности современной интерьерной архитектуры. Чутко сбалансированные пропорции, чистые линии и доминирующее трёхстороннее застекление создаёт импозантный внешний вид, привлекающий внимание даже самых требовательных заказчиков.

Дизайнерские камины CARA CS 02 и CARA CS N 03 подходят и для применения в низкоэнергетических домах. Оснащены подъемной дверкой с точным и лёгким ходом механизма перемещения SILENT LIFT. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами, в стандартном исполнении без колосника с возможностью изменения на вариант с колосником. Для оптимизации процесса горения в верхнюю часть камеры сгорания подведён третичный воздух. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN увеличивает общую эффективность камина. Выход дымовых газов стандартно осуществляется с применением верхнего или заднего отвода. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ – центральный подвод воздуха из внешнего пространства. Камин можно оснастить теплоаккумулирующими специальными блоками, которые аккумулируют тепловую энергию, а затем её передают обратно в помещение на протяжении последующих нескольких часов после завершения горения. Камин серии CARA обложены крупноразмерным натуральным камнем или листовой сталью с профилированной поверхностью. Экранирование задней оболочки позволяет придвинуть их вплотную к стене.

CARA C 02

камень



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - код заказа: **CARA C 02**

Технические параметры

Высота	1648 мм
Ширина	924 мм
Глубина	577 мм
Высота дверцы	420 мм
Ширина дверцы	670 мм
Глубина дверцы	272 мм
Вес	343 кг
Регулируемая мощность	3,9-10,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1346 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,9 %
Средний расход древесины	2,2 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 01

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для каминные печи (AKKUM CARA 01)

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР для аккумуляционные печи CARA

КОМПЛЕКТ для ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПОДСТАВКА из СТЕКЛА для CARA C

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!