

Каминные печи с теплообменником и двойным остеклением **ESPERA**

Инновационное решение конструкции водяного теплообменника наряду с двойным застеклением дверцы значительно повышает общую эффективность и полезное действие печи-камина ESPERA.

Печь-камин с водяным теплообменником подходит для энергоэффективных домов благодаря дверце с двойным стеклом. Производительный водяной теплообменник объемом 28 л способен сообщить 70% энергии для обогрева воды и 30% – для обогрева воздуха. Инновационная система отвода продуктов сгорания DOUBLE SPIN повышает эффективность печи-камина. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте можно подключить верхний отвод продуктов сгорания. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оборудована петлей охлаждения предотвращающая перегрев теплообменника.

ESPERA 03

сталь



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **ESPERA 03**

Технические параметры

Высота	1056 мм
Ширина	540 мм
Глубина	518 мм
Вес	212 кг
Регулируемая мощность	5,0-13,0 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	3,5-9,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,1 %
Средний расход древесины	2,9 кг/ч

А

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Строительная готовность](#)

[Строительная готовность - схемы отопления](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)