

Печь-камин LUANCO N разработана так, чтобы благодаря поворачивающейся конструкции можно было любоваться живым огнем, находясь в разных уголках вашего дома.

Аккумуляционные каминные печи **LUANCO N AKUM**

Теплоаккумулирующая печь-камин LUANCO N AKUM приспособится к вашим требованиям в любом случае. Благодаря поворачивающейся топке вы сможете беспрепятственно любоваться красотой живого огня. Аккумуляция тепла над топкой максимально повышает эффективность тепла, выделяющегося во время горения.

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. Обдуваемая дизайнерская ручка позволяет осуществлять манипуляции во время отопления. Дверцу можно зафиксировать в открытом положении. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К печи-камину можно докупить теплоаккумулирующие элементы, выделяющие тепло до 4 часов после прекращения горения. Поворачивающаяся топка позволяет созерцать огонь с разных сторон.

LUANCO N 03 AKUM

сталь



Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: **LUANCO N 03 A**

Технические параметры

Высота	1522 мм
Ширина	468 мм
Глубина	468 мм
Вес	175 кг
Регулируемая мощность	2,9-7,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1129.5/1376.5 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,9 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 02)

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)