



АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ РОМОТОР МАММОТН - 8 шт. (АККУМ KV 08В)

- комплект состоит из 8 аккумуляционных колец
- запатентованные аккумулирующие насадки РОМОТОР МАММОТН объединяют в себе преимущества высокой тепловой проводимости чугуна и высокой удельной теплоемкости магнетита
- длительный срок эксплуатации благодаря внутренней чугунной конструкции
- **эффективная проводимость тепла на глубину аккумулирующей массы**
- **максимальный перенос тепла от продуктов сгорания в аккумулирующие насадки**
- тепловая нагрузка не приводит к разрушению
- плотные и всегда разборные соединения
- переход между прокладкой и насадкой без необходимости использования специальной редукции
- дымоход / колено можно присоединить непосредственно к конечной детали
- аккумулирующие насадки обожжены в печи при температуре более 1000°C – при отоплении не выделяют запаха!!!
- аккумуляторный вес насадки 38 кг/80 мм высоты
- средний литровый вес 4,5 кг/л
- простая чистка
- аксессуары, одобренные производителем

Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **АККУМ KV 08В**

Этот аксессуар предназначен для

DYNAMIC 3G 38.50.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC 3G 44.55.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC 3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC B3G 38.50.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC B3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным раздельным угловым остеклением

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным раздельным угловым остеклением

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением с обеих сторон

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением с обеих сторон

Загрузить

Техническая документация