

## Печные топки **DYNAMIC** для ДЛИТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Печные топки **DYNAMIC** являются идеальным выбором для установок с использованием элементов накопления. В собранном виде эти аккумуляционные печи являются результатом сотрудничества печника и пользователя. Мощность, размер камеры сгорания и объем накопления зависят от конкретного здания и требований заказчика. Благодаря способности накапливать и излучать тепло, накопительные печи являются одними из лучших и самых полезных источников отопления. Печные вставки следует приобретать с накопительными кольцами **МАММОТН** или накопительной модульной системой, которая представляет собой максимальное накопление тепла.

Печные вставки **DYNAMIC** имеют дизайн-принт на двери с двойным остеклением (подходит для энергоэффективных и пассивных домов с низким энергопотреблением при установке с накопительной облицовкой). Они имеют систему внешнего забора воздуха (ЦПВ) и предназначены для закрытого, встроенного накопления. Камера сгорания футерована шамотным кирпичом толщиной 5 см, а благодаря дополнительному воздухозаборнику стекло на двери постоянно «омывается», чтобы предотвратить оседание копоти. Первичный и вторичный (третичный) воздух может регулироваться одним элементом управления. Печные топки **DYNAMIC** не поставляются с компонентами дымоудаления. Покупатель должен приобрести их отдельно в качестве аксессуаров в соответствии с назначением. **Печная топка не может быть подключена напрямую к дымоходу!**

### **DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21**



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **DR3SG 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **DL3SG 21**

## Технические параметры

Высота	894 мм
Ширина	698 мм
Глубина	605 мм
Высота дверцы	394 мм
Ширина дверцы	554 мм
Глубина дверцы	424 мм
Вес	183 кг
Регулируемая мощность	5,0-13,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180 / 200 мм
Диаметр дымохода	180 / 200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,7 %
Средний расход древесины	2,8 кг/ч
A+	

## Аксессуары

AIRBOX 01 IMPRESSION

Аккумулялирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ РОТОР МАММОТН - 8 шт. (АККУМ KV 08B)

РАМКА DR3SG RAM04 декоративная глубокая универсальная

РАМКА DR3SG RAM06 декоративная стандарт универсальная

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СКРЫТАЯ РУЧКА

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ТЕПЛООБМЕННИК ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА для печных топок серии DYNAMIC 3G

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 180

ЧУГУННЫЙ ФЛАНЕЦ 200

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!