Romotop®

Топки для каминов **DYNAMIC** С ДВОЙНЫМ/ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ, ВОДОГРЕЙНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Каминные топки DYNAMIC с двойным и тройным остеклением и водогрейным теплообменником станут полноценным центральным источником тепла. Откройте для себя новую размерность отопления и получите идеальный обогреватель, оправдывающий ваши ожидания.

Каминные топки DYNAMIC подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. Задняя поворотная дверца обеспечивает удобную загрузку дров в камеру. Рамка дверцы выполнена из специального жёсткого прокатного профиля. Специально запатентованная конструкция водогрейного теплообменника Triple pass увеличивает КПД топки на 10%. Объем теплообменника 50 л. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камера сгорания футерована шамотным кирпичом, дно снабжено изолирующими пластинами и откидными чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Частью топки также являются огнеупорный дверной переключатель и усиленная изоляция корпуса теплообменника. Безопасность обеспечивается встроенным контуром охлаждения, а в комплекте поставки вы найдете охлаждающий и вентиляционный клапаны.

DYNAMIC WB 2g 66.50.01P

ecodesign READY

TRIPLE PASS

Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **DWB2M 01P**

тройное остекление

возможность изменять сторону открывания обеих дверей

Технические параметры

Высота	1279 мм
Ширина	848 мм
Глубина	538 мм
Высота дверцы	456 мм
Ширина дверцы	619 мм
Вес	300 кг
Регулируемая мощность	6,0-15,6 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	4,1-10,5 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	86,2 %
Средний расход древесины	3,2 кг/ч

A+

Аксессуары

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

РАМКА (KV 025WBRAM01)

РАМКА DW2M RAM03 декоративная, глубокая

РАМКА DW2M RAM04 декоративная, глубокая

РАМКА DW2M RAM06 декоративная стандарт

РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА (DVERE REV 02)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!