

Топки для каминов **DYNAMIC** С ДВОЙНЫМ/ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ И ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА

Каминные топки **DYNAMIC** с двойным и тройным остеклением и задней загрузкой топлива отвечают всем требованиям современных зданий. Загружайте топку из другой комнаты и наслаждайтесь максимальным комфортом!

Каминные топки **DYNAMIC** подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. Задняя поворотная дверца обеспечивает удобную загрузку дров в камеру. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов **Double spin** повышает эффективность и экологичность каминной топки.

DYNAMIC B2G 66.50.01N



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **DB2M 01N**

двойное остекление

возможность изменять сторону открывания обеих дверей

максимум 2 боковых комплекта

Каминная топка не поставляется с компонентами дымоудаления. Покупатель должен приобрести их отдельно в качестве аксессуаров в соответствии с назначением.

Технические параметры

Высота	1015 мм
Ширина	720 мм
Глубина	549 мм
Высота дверцы	456 мм
Ширина дверцы	619 мм
Вес	188 кг
Регулируемая мощность	3,9-10,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	180 / 200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	85,0 %
Средний расход древесины	2,2 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекционного теплообменника РОМОТОР

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА (KV 025WBRAM01)

РАМКА D2M RAM04N декоративная, глубокая

РАМКА D2M RAM06N декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 180

ЧУГУННЫЙ ФЛАНЕЦ 200

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!