

Топки для каминов **HEAT** ТРЕХСТОРОННИЕ С ПОДЪЁМНЫМИ ДВЕРЦАМИ И РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Чистая прямоугольная геометрия дверного стекла является решающим элементом всего дизайна каминных топок HEAT с трехсторонним остеклением и подъёмными дверцами. Благодаря масштабному остеклению вы будете бесконечно наслаждаться игрой живого огня.

Каминные топки HEAT имеют крупноформатное трехстороннее остекление с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована термостойким материалом IGNITON, стандартом является так называемый бесколосниковый под. По желанию заказчика может быть изменен на вариант с решеткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

HEAT U 3G L 50.52.70.24



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - код заказа: **HU3LF 24**

без системы DOUBLE SPIN

можно заказать HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1 = версия, которая включает опорную конструкцию (индекс K1) - код заказа: **HU3LF 24 K1**, опорная конструкция не может быть заказана отдельно!

Технические параметры

Высота	1382 мм
Ширина	582 мм
Глубина	950 мм
Высота дверцы	468 мм
Ширина дверцы	502 мм
Глубина дверцы	696 мм
Вес	284 кг
Регулируемая мощность	5,0-13,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Высота до оси заднего подключения	1167 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,7 %
Средний расход древесины	2,8 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 02
КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 04)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HU3LF KON01)
МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LF RAM13 стандарт
МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LF RAM14 стандарт
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ для каминных топок HEAT U 3G L 50.52.70.24
РАМКА HU3LF RAM11 декоративная стандарт
РАМКА HU3LF RAM12 декоративная стандарт
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

Загрузить

Гарантийное свидетельство
Инструкция по установке
Общие инструкции
Техническая документация
Технические листы
Скачайте наш каталог!