## Топки для каминов **HEAT** ТРЕХСТОРОННИЕ С ПОДЪЁМНЫМИ ДВЕРЦАМИ И РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

**Чистая прямоугольная геометрия дверного стекла является решающим элементом всего дизайна каминных топок HEAT с трехсторонним остеклением и подъёмными дверцами. Благодаря масштабному остеклению вы будете бесконечно наслаждаться игрой живого огня.**

Каминные топки HEAT имеют крупноформатное трехстороннее остекление с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована термостойким материалом IGNITON, стандартом является так называемый бесколосниковый под. По желанию заказчика может быть изменен на вариант с решеткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

### HEAT U 3G L 50.52.50.24

Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - код заказа: **HU3LG 24**

без системы DOUBLE SPIN

можно заказать HEAT U 3G L 50.52.50.24 K1 = версия, которая включает опорную конструкцию (индекс K1) - код заказа: **HU3LG 24 K1**, опорная конструкция не может быть заказана отдельно!

ecodesign READY

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Высота | 1382 мм |
| Ширина | 582 мм |
| Глубина | 749 мм |
| Высота дверцы | 468 мм |
| Ширина дверцы | 502 мм |
| Глубина дверцы | 496 мм |
| Вес | 234 кг |
| Регулируемая мощность | 4,0-10,4 кВт |
| Диаметр дымоходной трубы | 200 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Диаметр центр. подвода воздуха | 150 мм |
| Высота до оси заднего подключения | 1167 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Коэффициент полезного действия | 83,3 % |
| Средний расход древесины | 2,3 кг/ч |

A+

## Аксессуары

AIRBOX 02

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HU3LG KON01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LG RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LG RAM14 стандарт

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ для каминных топок HEAT U 3G L 50.52.50.24

РАМКА HU3LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HU3LG RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!