Romotop®

Топки для каминов **HEAT** УГЛОВЫЕ С ПОДЪЁМНЫМИ ДВЕРЦАМИ И РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Большое остекление каминных топок HEAT обеспечивает приятный вид на огонь из любой точки вашего интерьера. Подъемная дверь является элементом комфорта и принадлежит к современному дизайну этой серии.

Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) из двух частей. Подъёмный механизм нового поколения SILENT LIFT обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована термостойким материалом IGNITON, стандартом является так называемый бесколосниковый под. По желанию заказчика может быть изменен на вариант с решеткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR3LG 24**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL3LG 24**

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1357 мм
Ширина	876 мм
Глубина	626 мм
Высота дверцы	470 мм
Ширина дверцы	650 мм
Глубина дверцы	400 мм
Вес	247 кг
Регулируемая мощность	3,5-9,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-250 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	84,8 %
Средний расход древесины	1,9 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ ROMOTOP MAMMOTH АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HL2LG KON 01)

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HR2LG KON 01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА HL3LG RAM15 основная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LG RAM13 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LG RAM14 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LG RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП MAMMOTH для каминных топок

РАМКА HL3LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HL3LG RAM12 декоративная стандарт

РАМКА HR3LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HR3LG RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!