

Топки для каминов **IMPRESSION** ПРЯМЫЕ С ПОДЪЁМНОЙ ДВЕРЦЕЙ И ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Если вас привлекает не только красота, но и функциональность, то подъёмные механизмы **IMPRESSION** - именно то, что вам нужно. Дополните свое жилище уникальной каминной топкой, дизайн которой будет доминировать в любом помещении.

Каминные топки **IMPRESSION** оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Благодаря двум стеклам дверцы в рамке из специального жесткого профиля такие топки могут использоваться как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Подъёмный механизм нового поколения **Silent lift** обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Поднятие дверцы топки обеспечивается съёмной ручкой, которую можно заменить фиксированной. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Инновационная система отвода дымовых газов **Double spin** повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену **Airbox**. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты **Mammoth**, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

IMPRESSION 2g L 93.60.01



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **I2UJ 01**

максимум 4 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

Технические параметры

Высота	1538 мм
Ширина	1265 мм
Глубина	529 мм
Высота дверцы	559 мм
Ширина дверцы	915 мм
Вес*	240 кг
Регулируемая мощность	6,5-16,9 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Высота до оси заднего подключения	1190 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,8 %
Средний расход древесины	3,7 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

A+

Аксессуары

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ РОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КАМЕРА СГОРАНИЯ I2LJ TOP01 тёмный цвет

КАМЕРА СГОРАНИЯ I2LJ TOP02 светлый цвет

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ для каминных топок IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

МОНТАЖНАЯ РАМКА I2LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА I2LJ RAM14 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА I2LJ RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВОВЕСЫ для топок IMPRESSION

РАМКА I2LJ RAM11 декоративная стандарт

РАМКА I2LJ RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА для топок IMPRESSION

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)