

Топки для каминов **IMPRESSION** УГЛОВЫЕ С БОКОВОЙ ОТКРЫВАЕМОЙ ДВЕРЦЕЙ И СОСТАВНЫМ СТЕКЛОМ

Каминные топки угловые **IMPRESSION** продуманы до мельчайших деталей, чтобы ежедневное отопление жилья было для вас приятным занятием. Дизайнерское угловое остекление с миниатюрными, но тщательно проработанными деталями придает топкам **IMPRESSION** характер эксклюзивности.

Каминные топки **IMPRESSION** оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Угловое (левостороннее, правостороннее) остекление выполнено из двух частей. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Топки предназначены для теплонакопительного и конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов **Double spin** повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену **Airbox**. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты **Mammoth**, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **IR2SF 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **IL2SF 21**

максимум 2 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

ecodesign
READY



Технические параметры

Высота	1324 мм
Ширина	703 мм
Глубина	487 мм
Высота дверцы	556 мм
Ширина дверцы	583 мм
Глубина дверцы	339 мм
Вес*	113 кг
Регулируемая мощность	3,7-9,6 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1160 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,6 %
Средний расход древесины	2,1 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

A+

Аксессуары

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LF TOP01 тёмный цвет

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LF TOP02 светлый цвет

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (AKKUM KV 06)

РАМКА IR2SF RAM04 декоративная, глубокая, универсальная

РАМКА IR2SF RAM06 декоративная стандарт, универсальная

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!