

Топки для каминов **IMPRESSION** УГЛОВЫЕ С ПОДЪЁМНЫМИ ДВЕРЦАМИ И СОСТАВНЫМ СТЕКЛОМ

Благодаря тщательно сбалансированным пропорциям, чистым сериям и преобладанию крупноразмерного углового остекления топки **IMPRESSION** с подъёмным механизмом смотрятся как идеальное целое. В силу своего дизайна, не подвластного времени, они безупречно вписываются в современные интерьеры.

Каминные топки **IMPRESSION** оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Угловое остекление (левостороннее, правостороннее) выполнено из двух частей. Подъёмный механизм нового поколения **SILENT LIFT** обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Поднятие дверцы топки обеспечивается съёмной ручкой, которую можно заменить фиксированной. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Топки предназначены для теплонакопительного и конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов **DOUBLE SPIN** повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы оmyвается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену **Airbox**. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты **Mammoth**, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **IR2LG 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **IL2LG 21**

максимум 3 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

Технические параметры

Высота	1531 мм
Ширина	943 мм
Глубина	574 мм
Высота дверцы	556 мм
Ширина дверцы	706 мм
Глубина дверцы	339 мм
Вес*	221 кг
Регулируемая мощность	5,0-13,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Высота до оси заднего подключения	1190 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,0 %
Средний расход древесины	2,8 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

A+

Аксессуары

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ РОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LG TOP01 тёмный цвет

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LG TOP02 светлый цвет

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ для каминных топок IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

МОНТАЖНАЯ РАМКА IL2LG RAM15 основная

МОНТАЖНАЯ РАМКА IR2LG RAM13 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА IR2LG RAM14 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА IR2LG RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВОВЕСЫ для топок IMPRESSION

РАМКА IL2LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА IL2LG RAM12 декоративная стандарт

РАМКА IR2LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА IR2LG RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА для топок IMPRESSION

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)