

Топки для каминов **HEAT** УГЛОВЫЕ С БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЦЫ И ГНУТЫМ / РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Угловые каминные топки HEAT с боковым открыванием дверцы являются впечатляющим дополнением интерьера в современном стиле. Позвольте себе быть окруженным приятным теплом, которое любой дом сделает уютным и сообщит ему неподвластный времени дизайн и особую атмосферу.

Каминные топки HEAT предназначены для конвекционного и теплонакопительного обогрева при использовании вентиляционных решеток. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) может быть гнутым или состоящим из двух частей. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

сталь



Цены по запросу у Вашего дилера

Цельногнутое стекло - правый вариант - код заказа: **HR2SV 13**

Цельногнутое стекло - левый вариант - код заказа: **HL2SV 13**

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR2SV 23**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL2SV 23**

разработана для энергоэффективных сооружений

максимум 2 боковых комплекта



Технические параметры

Высота	983 мм
Ширина	500 мм
Глубина	375 мм
Высота дверцы	407 мм
Ширина дверцы	477 мм
Глубина дверцы	307 мм
Вес	100 кг
Регулируемая мощность	2,3-5,9 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	11 Па
Коэффициент полезного действия	83,5 %
Средний расход древесины	1,4 кг/ч

Аксессуары

AIRBOX 01

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 150 мм

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА HR2SV RAM04 4S универсальная, средняя

РАМКА HR2SV RAM06 4S универсальная, неглубокая

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 100 мм

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Руководство по эксплуатации

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!