

## Топки для каминов **HEAT** УГЛОВЫЕ С БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЦЫ И ГНУТЫМ / РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Угловые каминные топки HEAT с боковым открыванием дверцы являются впечатляющим дополнением интерьера в современном стиле. Позвольте себе быть окруженным приятным теплом, которое любой дом сделает уютным и сообщит ему неподвластный времени дизайн и особую атмосферу.

Каминные топки HEAT предназначены для конвекционного и теплонакопительного обогрева при использовании вентиляционных решеток. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) может быть гнутым или состоящим из двух частей. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ - центральной подачи наружного воздуха. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

### HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21)

сталь



Цены по запросу у Вашего дилера

Цельногнутое стекло - правый вариант - код заказа: **HR2SG 01**

Цельногнутое стекло - левый вариант - код заказа: **HL2SG 01**

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR2SG 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL2SG 21**

максимум 2 боковых комплекта



## Технические параметры

Высота	1146 мм
Ширина	714,5 мм
Глубина	468,5 мм
Высота дверцы	470 мм
Ширина дверцы	650 мм
Глубина дверцы	400 мм
Вес	162 кг
Регулируемая мощность	3,5-9,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-250 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	84,8 %
Средний расход древесины	1,9 кг/ч

## Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ РОМОТОП МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (НЗ ROST 01)

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАЗДЕЛЬНАЯ РАМКА HR2SG RAM06 4S универсальная, неглубокая

РАМКА HR2SG RAM04 декоративная, глубокая, универсальная

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Руководство по эксплуатации

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!