



КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

- **конвекционный (воздухонагревательный) теплообменник для каминных топок**
- встроенная заслонка для направления дымовых газов в дымовую трубу или в теплообменник
- стильный переключатель в комплекте
- регулируемая направляющая переключателя
- очистной фланец в нижней части теплообменника
- плотный сварной корпус теплообменника
- регулируемые ножки
- возможность компоновки АККУМУЛЯЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА РОМОТОР МАММОТН при помощи АККУМУЛЯЦИОННОГО КОМПЛЕКТА РОМОТОР МАММОТН весом 300 кг и КОНВЕКЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА РОМОТОР
- оснастка, одобренная производителем

Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **VYMENIK 11**

Этот аксессуар предназначен для

DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

DYNAMIC 2G 66.50.13N - каминная топка прямая, тройное остекление

DYNAMIC B2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC B2G 66.50.13N - каминная топка прямая, задняя загрузка, тройное остекление

Загрузить

Техническая документация

Скачайте наш каталог!