
















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
322
642


292
(C)
339
44














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04






677
278(+50)



(174)
616
(174)
573
964






1423(+50)



Ø200
55
1130(+50)



331
301
210x






687
517



14
(A) 503
266(+50)



210x
80
12
(A) 663
12






687
527



14
(A) 500
14
269(+50)



210x
80
12
(A) 663
12








5
(A) 509
266(+50)



78
65
667
(A) 681





HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H3LE RAM15 + H3LE RAM11















687
527



8
(A) 506
14
269(+50)



80
67
10
(A) 667
10









5
(A) 506
19
269(+50)


78
65
(A) 667






(A) 506
79
269(+50)


78
65
(A) 667

