



Heat U 3g 50.52.50.21













(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
289
289



331
(C)
411
44


Heat U 3g 50.52.50.21
+ HU3LG KON01














14
(A) 523
306(+50)






12
12
30x260
(A) 622
(A) 622
80
80
80
(A) 740





Heat U 3g 50.52.50.21
+ HU3LG RAM12

























(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
289
289



331
(C)
411
44






Ø148
40
1309(+50)



30x260
871
197
78
183
736






743
8
537
(A) 529
306(+50)



636



10
10
30x260
(A) 624
(A) 624
65
56
56
(A) 740






743
8
547
(A) 526
14
310



636



10
10
30x260
(A) 624
(A) 624
65
56
56
(A) 740






5
(A) 526
19
19
309(+50)



19


30x260
(A) 622
(A) 622
63
54
54
(A) 736




(A) 526
79
79
309(+50)


79


30x260
(A) 622
(A) 622
63
54
54
(A) 736

