



BELORADO 04 A

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- EVORA 04 AKUM - аккумуляционная печь
- LAREDO 04 AKUM песчаник - аккумуляционная печь

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. На стеклянные дверцы нанесен дизайнерский печатный рисунок. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. К печи-камину можно докупить аккумулирующие элементы, выделяющие тепло до 5,5 часов после прекращения горения.

код заказа: **BELORADO 04 A**

Технические параметры

Высота	1571 мм
Ширина	533 мм
Глубина	406 мм
Высота дверцы	880 мм
Ширина дверцы	447 мм
Глубина дверцы	129 мм
Вес	225 кг
Регулируемая мощность	2,5-6,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1073/1407 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,5 %
Средний расход древесины	1,4 кг/ч
А	

Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 01)

EVORA 04 AKUM - аккумуляционная печь

LAREDO 04 AKUM песчаник - аккумуляционная печь

Альтернативные продукты

EVORA 04 AKUM - аккумуляционная печь

LAREDO 04 AKUM песчаник - аккумуляционная печь

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!