



DYNAMIC 2G 44.55.13

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

Каминные топки DYNAMIC подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличивают время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

код заказа: **D2L 13**

тройное остекление

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1053 мм
Ширина	524 мм
Глубина	397 мм
Высота дверцы	517 мм
Ширина дверцы	404 мм
Вес	140 кг
Регулируемая мощность	2,0-6,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	83,0 %
Средний расход древесины	1,1 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ROMOTOR МАММОТН для конвекционного теплообменника ROMOTOR

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ROMOTOR МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ROMOTOR МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ROMOTOR

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

Альтернативные продукты

DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)