



DYNAMIC 2G 66.50.01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

Каминные топки DYNAMIC подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличивают время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

код заказа: **D2M 01**

двойное остекление

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1003 мм
Ширина	720 мм
Глубина	482 мм
Высота дверцы	467 мм
Ширина дверцы	624 мм
Вес	199 кг
Регулируемая мощность	3,9-10,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	85,0 %
Средний расход древесины	2,2 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ROMOTOR МАММОТН для конвекционного теплообменника ROMOTOR

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ROMOTOR МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ROMOTOR МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ROMOTOR

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Чугунный поворотный купол 180

Чугунный поворотный купол 200

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

Альтернативные продукты

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!