



## HEAT R/L 3g L 50.51.40.21

**Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.**

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и раздельным стеклом
- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и раздельным стеклом

Каминные топки HEAT оснащены крупноформатным угловым стеклом с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) из двух частей. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулярующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR3LE 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL3LE 21**

максимум 2 боковых комплекта

## Технические параметры

Высота	1357 мм
Ширина	727 мм
Глубина	627 мм
Высота дверцы	470 мм
Ширина дверцы	502 мм
Глубина дверцы	397 мм
Вес	197 кг
Регулируемая мощность	3,3-8,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,0 %
Средний расход древесины	1,9 кг/ч
A+	

## Аксессуары

AIRBOX 01

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (НЗ ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

## Альтернативные продукты

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!