Romotop®

# IRUN N 02

## Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- EVORA 02 - каминная печь
- LAREDO 02 камень - каминная печь
- LUANCO N 02 kámen - krbová kamna
- LUGO N 02 камень - каминная печь
- SONE 02 камень - каминная печь
- SONE G 02 камень - каминная печь

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Открытие и закрытие дверцы выполняется с помощью гидравлической системы, гарантирующей высокую герметичность. На стеклянные дверцы нанесен дизайнерский печатный рисунок. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина.

код заказа: **IRUN N 02**

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Высота | 1119 мм |
| Ширина | 472 мм |
| Глубина | 472 мм |
| Вес | 160 кг |
| Регулируемая мощность | 3,0-7,7 кВт |
| Диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Диаметр центр. подвода воздуха | 125 мм |
| Высота до оси заднего подключения | 998 мм |
| Тяга | 12 Па |
| Коэффициент полезного действия | 81,0 % |
| Средний расход древесины | 1,6 кг/ч |

A+

## Альтернативные продукты

EVORA 02 - каминная печь

LAREDO 02 камень - каминная печь

LUANCO N 02 kámen - krbová kamna

LUGO N 02 камень - каминная печь

SONE 02 камень - каминная печь

SONE G 02 камень - каминная печь

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!