Romotop®

RIANO 02 W

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

Водогрейная печь-камин прекрасно отапливает даже большие помещения. Производительный водяной теплообменник объемом 58 л способен сообщить 70% энергии воде и 30% воздуху. В специально запатентованной конструкции водяного теплообменника TRIPLE PASS максимально используется энергия для нагрева воды. В стандартном варианте можно подключить верхний отвод продуктов сгорания. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оснащена петлей охлаждения.

код заказа: **RIANO 02W**

Глазурованные цвета

Технические параметры

Высота	1070 мм
Ширина	834 мм
Глубина	470 мм
Высота дверцы	581 мм
Ширина дверцы	730 мм
Вес	272 кг
Регулируемая мощность	6,7-17,4 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	4,7-12,2 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	83,4 %
Средний расход древесины	3,7 кг/ч

A+

Альтернативные продукты

ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!