

SOLID FN



Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- SOLID F керамика - кафельный аккумуляционный камин

Комбинированный способ отопления кафельных каминов SOLID основан на передаче тепловой энергии в форме лучистого тепла и в то же время потоком тёплого воздуха. В нижней части кафельного камина всасывается холодный воздух, который постепенно проходит через весь камин в его внутреннее пространство, откуда медленно нагреваемый воздух выступает в интерьер. Система разработана так, чтобы теплопередача путём теплового излучения была приоритетной, а нагрев потоком воздуха (конвекцией) был приятным дополнением. Всё работает полностью автоматически. Все типы кафельных каминов могут быть оснащены аккумулирующим теплообменником, увеличивающим общую эффективность камина и таким образом сохраняющим ещё больше тепловой энергии для её последующей передачи. Кафельные камины SOLID A оснащены, кроме прочего, теплоаккумулирующим теплообменником, который сохраняет тепловую энергию для её последующей передачи в отапливаемое пространство. Камин облицован кафелем с четырёх сторон. Есть три типа кафельных каминов - с прямой топочной камерой или с угловой левой и правой. Тип SOLID FN от серии F отличается применением структурированных кафельных плиток на боковых сторонах камина. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами, в стандартном исполнении с колосником с возможностью изменения на вариант без колосника. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN увеличивает общую эффективность камина. Дымовые газы стандартно отводятся через верхнее или заднее отверстие. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ - центральная подача воздуха из внешнего пространства. Для подключения ЦПВ с нижней части («с пола») в варианте „Z“ (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) нужно применить системный элемент AIRBOX 01, который относится к опциональным принадлежностям.

код заказа: **SOL FN**

Отвод дымовых газов сзади - код заказа: **SOL FN Z**

Аккумулирующий теплообменник - код заказа: **SOL FN A**

Аккумулирующий теплообменник, отвод дымовых газов сзади - код заказа: **SOL FN A Z**

Глазурованные цвета



Технические параметры

A+

Аксессуары

AIRBOX 01

SOLID F керамика - кафельный аккумуляционный камин

Альтернативные продукты

SOLID F керамика - кафельный аккумуляционный камин

Загрузить

Скачайте наш каталог!