



ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом
- **новая система дожига топлива DOUBLE SPIN**
- новое 200мм соединение одновременно обеспечивает стандартное прямое подключение с применением дымоходных труб и установку **аккумуляционных блоков ROMOTOP МАММОТН** непосредственно к каминной топке

Цельногнутое стекло - правый вариант - код заказа: **AR2LE 01**

Цельногнутое стекло - левый вариант - код заказа: **AL2LE 01**

Технические параметры

Высота	1430 мм
Ширина	743 мм
Глубина	605 мм
Высота дверцы	407 мм
Ширина дверцы	620 мм
Глубина дверцы	400 мм
Вес	252 кг
Регулируемая мощность	3,5-9,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-250 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	84,8 %
Средний расход древесины	1,9 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекционного теплообменника РОМОТОР

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 180

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 200

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

Альтернативные продукты

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!