



## **BELORADO 01 A**

**Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.**


Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- EVORA 01 AKUM - аккумуляционная печь
- LAREDO 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь
- LUANCO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь
- LUGO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь
- SONE 01 A керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь
- SONE G 01 A керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. На стеклянные дверцы нанесен дизайнерский печатный рисунок. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. К печи-камину можно докупить аккумулирующие элементы, выделяющие тепло до 5,5 часов после прекращения горения.

код заказа: **BELORADO 01 A**

### **Глазурованные цвета**



## Технические параметры

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Высота                            | 1571 мм      |
| Ширина                            | 533 мм       |
| Глубина                           | 406 мм       |
| Высота дверцы                     | 880 мм       |
| Ширина дверцы                     | 447 мм       |
| Глубина дверцы                    | 129 мм       |
| Вес                               | 223 кг       |
| Регулируемая мощность             | 2,5-6,4 кВт  |
| Диаметр дымоходной трубы          | 150 мм       |
| Диаметр дымохода                  | 150 мм       |
| Диаметр центр. подвода воздуха    | 125 мм       |
| Высота до оси заднего подключения | 1073/1410 мм |
| Тяга                              | 12 Па        |
| Коэффициент полезного действия    | 80,5 %       |
| Средний расход древесины          | 1,4 кг/ч     |
| А                                 |              |

## Аксессуары

Аккумуляционный комплект для печные камины (AKKUM 01)  
EVORA 01 AKUM - аккумуляционная печь  
LAREDO 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
LUANCO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
LUGO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
SONE 01 А керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь  
SONE G 01 А керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь

## Альтернативные продукты

EVORA 01 AKUM - аккумуляционная печь  
LAREDO 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
LUANCO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
LUGO N 01 AKUM керамика - аккумуляционная печь  
SONE 01 А керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь  
SONE G 01 А керамика с рельефной структурой - аккумуляционная каминная печь

## Загрузить

Гарантийное свидетельство  
Инструкция по установке  
Общие инструкции  
Техническая документация  
Технические листы

Скачайте наш каталог!