



DYNAMIC 2g 35.46.01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

Каминные топки DYNAMIC подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

код заказа: **D2K 01**

двойное остекление

возможность изменять сторону открывания дверцы

максимум 3 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	990 мм
Ширина	514 мм
Глубина	427 мм
Высота дверцы	426 мм
Ширина дверцы	305 мм
Вес	130 кг
Регулируемая мощность	2,0-6,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,3 %
Средний расход древесины	1,1 кг/ч
А	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекционного теплообменника РОМОТОР

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (АККУМ KV 01B)

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

DYNAMIC 2G 44.55.01N - каминная топка прямая, двойное остекление

Альтернативные продукты

DYNAMIC 2G 44.55.01N - каминная топка прямая, двойное остекление

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!