



HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT C 3G L 65.52.31.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Каминные топки HEAT имеют крупноформатное трехстороннее остекление с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Цельногнутое стекло - код заказа: **HC3LN 01**

Раздельное стекло - код заказа: **HC3LN 21**

инновационная система DOUBLE SPIN

максимум 1 боковых комплекта

можно заказать HEAT C 3g L 65.52.31.21 K1 = версия, которая включает опорную конструкцию (индекс K1) - код заказа: **HC3LN 21 K1**, опорная конструкция не может быть заказана отдельно!

Технические параметры

Высота	1342 мм
Ширина	807 мм
Глубина	560 мм
Высота дверцы	468 мм
Ширина дверцы	654 мм
Глубина дверцы	305 мм
Вес	210 кг
Регулируемая мощность	3,9-10,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,9 %
Средний расход древесины	2,2 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ РОМОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HC2LN KON01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА HC3LN RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА HC3LN RAM14 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА HC3LN RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РАМКА HC3LN RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HC3LN RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT C 3G L 65.52.31.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Альтернативные продукты

HEAT C 3G L 65.52.31.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!