



HEAT R/L 3g L 50.51.40.21

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъемной дверцей и раздельным стеклом
- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъемной дверцей и раздельным стеклом

Каминные топки HEAT оснащены крупноформатным угловым стеклом с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) из двух частей. Подъемный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR3LE 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL3LE 21**

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1357 мм
Ширина	727 мм
Глубина	627 мм
Высота дверцы	470 мм
Ширина дверцы	502 мм
Глубина дверцы	397 мм
Вес	197 кг
Регулируемая мощность	3,3-8,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,0 %
Средний расход древесины	1,9 кг/ч
А+	

Аксессуары

AIRBOX 01

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (НЗ ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Альтернативные продукты

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!