



HEAT R/L 3g L 81.51.40.01(21)

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и раздельным стеклом

Каминные топки HEAT оснащены крупноформатным угловым стеклом с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) из двух частей. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Цельногнутое стекло - правый вариант - код заказа: **HR3LF 01**

Цельногнутое стекло - левый вариант - код заказа: **HL3LF 01**

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR3LF 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL3LF 21**

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1357 мм
Ширина	1036 мм
Глубина	626 мм
Высота дверцы	470 мм
Ширина дверцы	810 мм
Глубина дверцы	400 мм
Вес	258 кг
Регулируемая мощность	6,0-15,6 кВт
Диаметр дымоходной трубы	200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	83,2 %
Средний расход древесины	3,4 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ РОМОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HL2LF KON01)

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HR2LF KON 01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА HL3LF RAM15 основная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LF RAM13 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LF RAM14 стандарт, универсальная

МОНТАЖНАЯ РАМКА HR3LF RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА HL3LF RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HL3LF RAM12 декоративная стандарт

РАМКА HR3LF RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HR3LF RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Альтернативные продукты

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекционная угловая каминная топка с подъёмной дверцей и отдельным стеклом

Загрузить

Гарантийное свидетельство

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)