



HEAT U 3g L 50.52.50.21

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- HEAT U 3G L 50.52.50.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельными стёклами

Каминные топки HEAT имеют крупноформатное трехстороннее остекление с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъёмный механизм нового поколения Silent lift обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Камера сгорания футерована шамотом, и в стандартном исполнении топка предоставляется без решётки, но, по желанию клиента, ее можно заменить топкой с решёткой. Топки предназначены для конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Для наиболее эффективного горения в камеру вводится третичный воздух. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Раздельное стекло - код заказа: **HU3LG 21**

без системы DOUBLE SPIN

можно заказать HEAT U 3g L 50.52.50.21 K1 = версия, которая включает опорную конструкцию (индекс K1) - код заказа: **HU3LG 21 K1**, опорная конструкция не может быть заказана отдельно!

Технические параметры

Высота	1382 мм
Ширина	582 мм
Глубина	749 мм
Высота дверцы	468 мм
Ширина дверцы	502 мм
Глубина дверцы	496 мм
Вес	234 кг
Регулируемая мощность	4,0-10,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Высота до оси заднего подключения	1167 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	83,3 %
Средний расход древесины	2,3 кг/ч
A+	

Аксессуары

AIRBOX 02

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ (HU3LG KON01)

МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LG RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА HU3LG RAM14 стандарт

РАМКА HU3LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА HU3LG RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

HEAT U 3G L 50.52.50.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельными стёклами

Альтернативные продукты

HEAT U 3G L 50.52.50.24 - конвекционная трёхсторонняя каминная топка с подъёмной дверцей и отдельными стёклами

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!