



IMPRESSION R/L 2g L 58.60.34.21

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

Каминные топки IMPRESSION оснащены стеклом, по размеру выше стандартного, для наслаждения роскошным видом пылающего огня. Угловое остекление (левостороннее, правостороннее) выполнено из двух частей. Подъёмный механизм нового поколения SILENT LIFT обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Поднятие дверцы топки обеспечивается съёмной ручкой, которую можно заменить фиксированной. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Топки предназначены для теплонакопительного и конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы оmyвается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену Airbox. Боковое или верхнее подключение отвода дымовых газов. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **IR2LF 21**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **IL2LF 21**

максимум 2 боковых комплекта

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

Технические параметры

Высота	1501 мм
Ширина	818 мм
Глубина	574 мм
Высота дверцы	556 мм
Ширина дверцы	583 мм
Глубина дверцы	339 мм
Вес*	199 кг
Регулируемая мощность	3,7-9,6 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1160 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,6 %
Средний расход древесины	2,1 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

A+

Аксессуары

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 180 мм

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LF TOP01 тёмный цвет

КАМЕРА СГОРАНИЯ IR2LF TOP02 светлый цвет

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВОВЕСЫ для топок IMPRESSION

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА для топок IMPRESSION

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

Альтернативные продукты

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - каминная топка угловая с подъёмной дверцей и составным стеклом

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!