Romotop®



IRUN N 01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- EVORA 01 - каминная печь
- LAREDO 01 керамика - каминная печь
- LUANCO N 01 керамика - каминная печь
- LUGO N 01 керамика - каминная печь
- SONE 01 керамика с рельефной структурой - каминная печь
- SONE G 01 керамика с рельефной структурой - каминная печь

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Открытие и закрытие дверцы выполняется с помощью гидравлической системы, гарантирующей высокую герметичность. На стеклянные дверцы нанесен дизайнерский печатный рисунок. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина.

код заказа: **IRUN N 01**

Глазурованные цвета



Технические параметры

Высота	1112 мм
Ширина	458 мм
Глубина	458 мм
Вес	140 кг
Регулируемая мощность	3,0-7,7 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	998 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,0 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч

A+

Альтернативные продукты

EVORA 01 - каминная печь

LAREDO 01 керамика - каминная печь

LUANCO N 01 керамика - каминная печь

LUGO N 01 керамика - каминная печь

SONE 01 керамика с рельефной структурой - каминная печь

SONE G 01 керамика с рельефной структурой - каминная печь

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!