



IRUN N 02

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- EVORA 02 - каминная печь
- LAREDO 02 камень - каминная печь
- LUANCO N 02 kámen - krbová kamna
- LUGO N 02 камень - каминная печь
- SONE 02 камень - каминная печь
- SONE G 02 камень - каминная печь

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Открытие и закрытие дверцы выполняется с помощью гидравлической системы, гарантирующей высокую герметичность. На стеклянные дверцы нанесен дизайнерский печатный рисунок. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина.

код заказа: **IRUN N 02**

Технические параметры

Высота	1119 мм
Ширина	472 мм
Глубина	472 мм
Вес	160 кг
Регулируемая мощность	3,0-7,7 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	998 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,0 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч
А+	

Альтернативные продукты

EVORA 02 - каминная печь
LAREDO 02 камень - каминная печь
LUANCO N 02 kámen - krbová kamna
LUGO N 02 камень - каминная печь
SONE 02 камень - каминная печь
SONE G 02 камень - каминная печь

Загрузить

Гарантийное свидетельство
Инструкция по установке
Общие инструкции
Техническая документация
Технические листы
Скачайте наш каталог!