



KV 025 N01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление
- DYNAMIC 2G 66.50.01N – каминная топка прямая с двойным остеклением

Каминные топки DYNAMIC подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топки.

код заказа: **KV 025N 01**

конструкция каминной топки предназначена для использования в режиме постоянного накопления от дымовых газов

двойное остекление

Технические параметры

Высота	990 мм
Ширина	504 мм
Глубина	691 мм
Высота дверцы	414 мм
Ширина дверцы	403 мм
Вес	175 кг
Регулируемая мощность	5,3-30,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	90,0 %
Средний расход древесины	2,7 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулялирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекционного теплообменника РОМОТОР

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР МАММОТН

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 180

ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУПОЛ 200

DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

Альтернативные продукты

DYNAMIC 2G 44.55.01N – каминная топка прямая, двойное остекление

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!