



LUGO 02 W

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Производительный водяной теплообменник объемом 30 л способен сообщить 70% энергии для обогрева воды и 30% – для обогрева воздуха. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху и сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оснащена петлей охлаждения с терморегулирующим клапаном.

код заказа: **LUGO 02W**

Технические параметры

Высота	1385 мм
Ширина	560 мм
Глубина	470 мм
Высота дверцы	710 мм
Ширина дверцы	440 мм
Глубина дверцы	108 мм
Вес	361 кг
Регулируемая мощность	4,0-10,4 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	2,5-6,6 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1243 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	88,0 %
Средний расход древесины	2,1 кг/ч
A+	

Альтернативные продукты

ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!