



## LUGO 04 W

**Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.**

Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление
- ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Производительный водяной теплообменник объемом 30 л способен сообщить 70% энергии для обогрева воды и 30% – для обогрева воздуха. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху и сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оснащена петлей охлаждения с терморегулирующим клапаном.

код заказа: **LUGO 04W**

## Технические параметры

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Высота                                        | 1385 мм      |
| Ширина                                        | 560 мм       |
| Глубина                                       | 470 мм       |
| Высота дверцы                                 | 710 мм       |
| Ширина дверцы                                 | 440 мм       |
| Глубина дверцы                                | 108 мм       |
| Вес                                           | 356 кг       |
| Регулируемая мощность                         | 4,0-10,4 кВт |
| Регулируемая мощность водяного теплообменника | 2,5-6,6 кВт  |
| Диаметр дымоходной трубы                      | 150 мм       |
| Диаметр дымохода                              | 150 мм       |
| Диаметр центр. подвода воздуха                | 125 мм       |
| Высота до оси заднего подключения             | 1243 мм      |
| Тяга                                          | 12 Па        |
| Коэффициент полезного действия                | 88,0 %       |
| Средний расход древесины                      | 2,1 кг/ч     |
| A+                                            |              |

## Альтернативные продукты

ESPERA 01 керамика - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 02 камень - печь с теплообменником, двойное остекление

ESPERA 03 листовой металл - печь с теплообменником, двойное остекление

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!