

Кафельные аккумуляционные камины с подъёмной дверцей **SPIRIT**

Элегантный феномен с трёхсторонним стеклом, промышленными деталями, с акцентом на общий дизайн и качество технической обработки. Всё это создаёт импозантную совокупность, привлекающую внимание самых требовательных заказчиков. Корпус камина состоит из точно подогнанных керамических плиток, которые являются идеальным материалом для эффективной теплопередачи.

Кафельные камины SPIRIT C1 подходят и для низкоэнергетических домов. Оснащены подъёмной дверкой с точным и лёгким ходом механизма перемещения SILENT LIFT. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Для оптимизации процесса горения в верхнюю часть камеры сгорания подведён третичный воздух. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN увеличивает общую эффективность камина. Дымовые газы стандартно отводятся через верхнее или заднее отверстие. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ – центральный подвод воздуха из внешнего пространства. Камин можно оснастить теплоаккумулирующими фасонными кирпичами, которые аккумулируют тепловую энергию, а затем её передают обратно в помещение на протяжении последующих нескольких часов после завершения горения. Экранирование задней оболочки позволяет придвинуть его непосредственно к стене. Тип SPIRIT C2 М оснащён снимаемым жестяным карнизом.

SPIRIT C2

кафель



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **SPI C2**

Глазурованные цвета



Технические параметры

Высота	1703 мм
Ширина	834 мм
Глубина	532 мм
Вес	318 кг
Регулируемая мощность	3,9-10,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1320/1370 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	82,8 %
Средний расход древесины	2,2 кг/ч
A+	

Аксессуары

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для каминные печи (AKKUM CARA 01)

ПОДСТАВКА из СТЕКЛА для CARA C

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)