Romotop®

Печь-камин LUGO N придаст особенный характер вашему дому. Незаурядный дизайн в сочетании с передовыми технологиями горения прекрасно дополнит уютную домашнюю атмосферу.

Печные камины LUGO N

Овальная форма печи-камина LUGO N придает интерьеру ощущение уюта. Удобными элементами являются, например, полка над топкой и ручка дверцы, которая по своему техническому решению и дизайну придает печи-камину элегантный вид.

Печь-камин подходит для энергоэффективных домов. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. Обдуваемая дизайнерская ручка позволяет осуществлять манипуляции во время отопления. Дверцу можно зафиксировать в открытом положении. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина.

LUGO N 02

камень



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **LUGO N 02**

ecodesign READY

Технические параметры

Высота	1224 мм
Ширина	550 мм
Глубина	438 мм
Вес	188 кг
Регулируемая мощность	3,0-7,8 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	922 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	81,9 %
Средний расход древесины	1,7 кг/ч

A+

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!