

Каминные печи с теплообменником и двойным остеклением **ESPERA**

Инновационное решение конструкции водяного теплообменника наряду с двойным застеклением дверцы значительно повышает общую эффективность и полезное действие печи-камина **ESPERA**.

Печь-камин с водяным теплообменником подходит для энергоэффективных домов благодаря дверце с двойным стеклом. Производительный водяной теплообменник объемом 28 л способен сообщить 70% энергии для обогрева воды и 30% – для обогрева воздуха. Инновационная система отвода продуктов сгорания DOUBLE SPIN повышает эффективность печи-камина. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте можно подключить верхний отвод продуктов сгорания. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оборудована петлей охлаждения предотвращающая перегрев теплообменника.

ESPERA 02

камень



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **ESPERA 02**

Технические параметры

Высота	1080 мм
Ширина	540 мм
Глубина	518 мм
Вес	243 кг
Регулируемая мощность	5,0-13,0 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	3,5-9,1 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,1 %
Средний расход древесины	2,9 кг/ч
А	

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!