

## Каминные печи с теплообменником и двойным остеклением **ESPERA**

Инновационное решение конструкции водяного теплообменника наряду с двойным застеклением дверцы значительно повышает общую эффективность и полезное действие печи-камина **ESPERA**.

Печь-камин с водяным теплообменником подходит для энергоэффективных домов благодаря дверце с двойным стеклом. Производительный водяной теплообменник объемом 28 л способен сообщить 70% энергии для обогрева воды и 30% – для обогрева воздуха. Инновационная система отвода продуктов сгорания DOUBLE SPIN повышает эффективность печи-камина. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачей наружного воздуха. В стандартном варианте можно подключить верхний отвод продуктов сгорания. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания выложена шамотной плиткой. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. В нижней части печи-камина находится закрывающийся отсек для дров, в котором можно хранить небольшой запас дров или инструменты для печи-камина. Печь-камин оборудована петлей охлаждения предотвращающая перегрев теплообменника.

### **ESPERA 03**

сталь



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **ESPERA 03**

## Технические параметры

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Высота                                        | 1056 мм      |
| Ширина                                        | 540 мм       |
| Глубина                                       | 518 мм       |
| Вес                                           | 212 кг       |
| Регулируемая мощность                         | 5,0-13,0 кВт |
| Регулируемая мощность водяного теплообменника | 3,5-9,1 кВт  |
| Диаметр дымоходной трубы                      | 150 мм       |
| Диаметр дымохода                              | 150 мм       |
| Диаметр центр. подвода воздуха                | 125 мм       |
| Тяга                                          | 12 Па        |
| Коэффициент полезного действия                | 80,1 %       |
| Средний расход древесины                      | 2,9 кг/ч     |
| А                                             |              |

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!