

Кафельные аккумуляционные камины FANTASY

В печи-камине FANTASY особое внимание уделяется ясному современному дизайну и качеству обработки. Сбалансированные пропорции, открывающийся вид через стекло каминной дверцы с шелкографией на огонь, который пробуждает желание расслабиться и отдохнуть.

Печи-камины FANTASY облицованы керамической плиткой. Цветное исполнение можно выбрать из ассортимента глазурей. Благодаря этому можете легко приспособить камин к вашему интерьеру, в котором он может быть в центре внимания или наоборот деликатно гармонировать с окружающей обстановкой. Кафельная печь-камин FANTASY подходит для применения и в низкоэнергетических домах. Благодаря центральному подводу внешнего воздуха ЦПВ в топочную камеру, не расходуется воздух из интерьера. В стандартном исполнении конструкция камина позволяет подключить верхний или задний отвод дымовых газов. Стекло дверки на внутренней стороне обдувается подводимым вторичным воздухом, который предотвращает оседание сажи. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Камин можно оснастить теплоаккумулирующими специальными блоками для увеличения времени излучения тепла после того, как погаснет огонь.

FANTASY 2

кафель



Цены по запросу у Вашего дилера
код заказа: **FAN 2**

Глазурованные цвета



Технические параметры

Высота	1455 мм
Ширина	557 мм
Глубина	402 мм
Вес	193 кг
Регулируемая мощность	2,9-7,5 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1229/1296 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,6 %
Средний расход древесины	1,6 кг/ч

А

Аксессуары

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧНЫЕ КАМИНЫ (АККУМ 04)

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)