

Топки для каминов **DYNAMIC** С ДВОЙНЫМ/ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ И ВОДОГРЕЙНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Каминные топки **DYNAMIC** с двойным и тройным остеклением и водогрейным теплообменником станут полноценным центральным источником тепла. Вы получите дополнительное преимущество в виде тепла и горячей воды в вашем доме.

Каминные топки **DYNAMIC** подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. Специально запатентованная конструкция водогрейного теплообменника Triple pass увеличивает КПД топки на 10%. Объем теплообменника 71 л. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камера сгорания футерована шамотным кирпичом, дно снабжено изолирующими пластинами и откидными чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Частью топки также являются огнеупорный дверной переключатель и усиленная изоляция корпуса теплообменника. Безопасность обеспечивается встроенным контуром охлаждения, а в комплекте поставки вы найдете охлаждающий и вентиляционный клапаны.

DYNAMIC W 2g 66.50.01



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **DW2M 01**

двойное остекление

возможность изменять сторону открывания дверцы

Технические параметры

Высота	1279 мм
Ширина	824 мм
Глубина	494 мм
Высота дверцы	456 мм
Ширина дверцы	619 мм
Вес	292 кг
Регулируемая мощность	5,9-15,2 кВт
Регулируемая мощность водяного теплообменника	4,1-10,7 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	89,0 %
Средний расход древесины	3,1 кг/ч
A+	

Аксессуары

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

РАМКА DW2M RAM03 декоративная, глубокая

РАМКА DW2M RAM04 декоративная, глубокая

РАМКА DW2M RAM06 декоративная стандарт

РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА (DVERE REV 02)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Строительная готовность

Строительная готовность - схемы отопления

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!