

Топки для каминов **DYNAMIC** С ДВОЙНЫМ/ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ И ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА

Каминные топки **DYNAMIC** с двойным и тройным остеклением и задней загрузкой топлива отвечают всем требованиям современных зданий. Загружайте топку из другой комнаты и наслаждайтесь максимальным комфортом!

Каминные топки **DYNAMIC** подходят для домов с низким энергопотреблением благодаря двойному и тройному остеклению. Задняя поворотная дверца обеспечивает удобную загрузку дров в камеру. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха и предназначены как для теплонакопительного, так и для конвекционного обогрева. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов **Double spin** повышает эффективность и экологичность каминной топки.

DYNAMIC B2G 66.50.13N



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **DB2M 13N**

тройное остекление

возможность изменять сторону открывания обеих дверей

максимум 2 боковых комплекта

Технические параметры

Высота	1091 мм
Ширина	720 мм
Глубина	464 мм
Высота дверцы	456 мм
Ширина дверцы	619 мм
Вес	175 кг
Регулируемая мощность	2,4-6,2 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	84,6 %
Средний расход древесины	1,3 кг/ч
A+	

Аксессуары

Аккумулирующая насадка МАММОТН

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекционного теплообменника РОМОТОР

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР МАММОТН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

ПЕРЕХОДНИК 200/180 mm

РАМКА (KV 025WBRAM01)

РАМКА D2M RAM04N декоративная, глубокая

РАМКА D2M RAM06N декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!