

## Топки для каминов **HEAT** УГЛОВЫЕ С БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЦЫ И РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Угловые каминные топки HEAT с боковым открыванием дверцы являются впечатляющим дополнением интерьера в современном стиле. Позвольте себе быть окруженным приятным теплом, которое любой дом сделает уютным и сообщит ему неподвластный времени дизайн и особую атмосферу.

Каминные топки HEAT предназначены для конвекционного и теплонакопительного обогрева при использовании вентиляционных решеток. Угловое стекло топki (левостороннее, правостороннее) из двух частей. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. На стеклянные дверцы нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Камеры сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и экологичность каминной топki.

### HEAT R/L 2G S 70.44.33.23



Цены по запросу у Вашего дилера

Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: **HR2SX 23**

Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: **HL2SX 23**

разработана для энергоэффективных сооружений

максимум 2 боковых комплекта

**ecodesign**  
READY



## Технические параметры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Высота                         | 983 мм      |
| Ширина                         | 700 мм      |
| Глубина                        | 375 мм      |
| Высота дверцы                  | 407 мм      |
| Ширина дверцы                  | 677 мм      |
| Глубина дверцы                 | 307 мм      |
| Вес                            | 128 кг      |
| Регулируемая мощность          | 3,5-9,1 кВт |
| Диаметр дымоходной трубы       | 150-180 мм  |
| Диаметр дымохода               | 150 мм      |
| Диаметр центр. подвода воздуха | 150 мм      |
| Тяга                           | 12 Па       |
| Коэффициент полезного действия | 86,6 %      |
| Средний расход древесины       | 2,0 кг/ч    |
| A+                             |             |

## Аксессуары

AIRBOX 02

ВЕРХНИЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок с диаметром дымохода 150 мм

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА HR2SX RAM04 4S универсальная, средняя

РАМКА HR2SX RAM06 4S универсальная, неглубокая

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 100 мм

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

СЪЕМНАЯ РУЧКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500

## Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!